

tunnel 600

LINEA DI
RICOPERTURA

NEW
MODEL



Nato per ricoprire e raffreddare varie tipologie di prodotti, costruito completamente in acciaio inox, questo tunnel è dotato di un tappeto largo 600mm e si avvale di due differenti gruppi frigo che permettono di ottenere zone con temperature diverse tra di loro. La termoregolazione viene impostata su un pannello di controllo estremamente facile e versatile che permette all'operatore di muoversi agilmente tra le varie funzioni macchina. Si tratta pertanto di una macchina destinata a produzioni di tipo industriale. Dal punto di vista costruttivo la macchina può essere realizzata secondo tre differenti lunghezze: 8/12/16 mt. Qualora si rendesse necessario creare una macchina con dimensioni differenti l'azienda è pronta per la personalizzazione. Ricordiamo inoltre che ai fini dell'ingombro totale, in aggiunta alla camera di raffreddamento si deve tenere conto della zona di decorazione

con una lunghezza scelta dal cliente stesso e del distaccatore. Quest'ultimo è un tappeto opzionale, molto utile nell'esecuzione della ricopertura che facilita e migliora notevolmente la qualità del prodotto finale.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50/60 Hz
Possibilità: 230 V trifase 50/60 Hz
Potenza richiesta: 8 Kw - 16 A
doppia alimentazione
Temp. ambiente ottimale: 20/25°C, massima 32°C
Gruppo refrigerante: 7600/8000 frigorifici/h
Ingombro: l. 8/12/16 mt, p. 1250 mm
Larg. utile di lavoro: 600 mm

Applicabile a:
- **Temperatrice modello Cento**
- **Ricopritore modello R600T**